




ОПТИЧЕСКИЙ ТРАНСИВЕР PCE-SFP-1GR



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего оптического трансивера PCE-SFP-1GR.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики и описание конструкции оптического трансивера PCE-SFP-1GR (далее по тексту: изделие).

Изделие представляет из себя компактное сетевое устройство, которое может быть использовано в различных отраслях с целью расширения возможностей таких устройств как коммутаторы. Его функционирование строится на базе одномодового оптического кабеля. Подключение кабеля производится в коннектор типа LC, расположенного с одной из сторон трансивера. С другой стороны, происходит соединение непосредственно с коммутатором. Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы PCE-SFP-1GR и PCE-SFP-1GT для оптического кабеля – это трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Явным преимуществом такого устройства считается высокоскоростная и надежная передача данных на дальние расстояния, а также гибкость в установке, необходимую в современных оптоволоконных сетях.

Изделие выполнено в компактном металлическом корпусе для защиты от электромагнитных помех с синей защелкой на корпусе.

Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Источник питания, В	3,3
2	Скорость передачи данных, Гб	1,25
3	Максимальная дальность, км	20
4	Длина волны Tx, нм	1310
5	Длина волны Rx, нм	1550
6	Мощность излучения, дБм	-9...-3
7	Чувствительность, дБм	-25
8	Тип лазерного передатчика	FP
9	Тип приемника	DFB
10	Рассеиваемая мощность, Вт	1
11	Габаритные размеры ШxГxВ, не более, мм	55x14x8
12	Масса, кг, не более	0,05

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
13	Диапазон рабочих температур, °C	0...+70
14	Относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более	95
!	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
15	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 36 мес. со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска « ____ » 20 ____ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и
признан годным к эксплуатации

Штамп службы
контроля качества



Продавец _____

Дата продажи « ____ » 20 ____ г. М. П.

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » 20 ____ г. М. П.

Служебные отметки _____

изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления

bast.ru/solar - альтернативная энергетика

skat-ups.ru — интернет-магазин»

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru